

Oferta comercială valabilă din 01.01.2026

Linie producție Peleți 300 START UP cu însacuirea

Video utilajului în lucru <https://ecotronex.ro/category/video/>

Video utilajului în lucru <https://ecotronex.md/category/video/>

Ne urmăriți pe  <https://www.facebook.com/EcoTronexSRL/>

Ne urmăriți pe  <https://www.youtube.com/@EcoTronex/videos>

Ne urmăriți pe  https://www.tiktok.com/@linie_peleti_si_brichete

Ne urmăriți pe  https://www.instagram.com/linie_peleti_si_brichete

De ce suntem noi cei mai ceruți producători pe piața internațională:

- Noi suntem producătorii de linii complete pentru producerea brichetelor
- Deținem o uzină performantă de ultima generație dotată cu strunguri CNC
- Exportăm utilaje pentru producerea brichetelor în 20 țări
- Oferim garanție internațională
- Oferim montare și instruire a utilajelor
- Suntem pe AFIR
- Deținem certificate de calitate UE
- Lucrăm cu fonduri Europene
- Piese consumabile în stoc

Prezentare cum arată linia asamblată:



Preț 25 000 Euro fără TVA

(include montarea, instruirea, darea în exploatarea)

Sau

Preț 128 750 RON fără TVA

(include montarea, instruirea, darea în exploatarea)

Sau

Preț 173 000 RON cu TVA companie RO

(include montarea, instruirea, darea în exploatarea, livrarea)

Linie producție Peleți 300 START UP cu însacuirea este compusa din:

Uscător aerodinamic 300 cu buncăr și sită vibrantă

- Buncăr este dotat cu moto reductor de 1,5 KW și convertizor de frecvență la șnec care transportă materie în uscător și tot odată dotat cu sistem de menținerea materie în mișcare.
- Sită vibrantă pe buncăr dotată cu vibrator de 0,16 Kw.
- Panou de comandă la tot proces de uscare.
- Sobă construită din cărămidă șamotată calitate extra.
- Ciclon de descărcare materiei - industrial.
- Motor exhaustor 5,5 Kw.

Parametri tehnici:

- Capacitatea de producție este de 200-300 kg/h.
- Lungimea 5-8 m, Lățimea 3-4 m, Înălțimea 3,5m.
- Puterea motoarelor total 7,16 Kw.
- Temperatura în uscător 140-250 C.



Transportator cu șnec

- Șnec pentru alimentarea preseii pentru peleți cu materie primă care a fost uscată în uscătorul aerodinamic
- Moto reductor 1,1 KW.
- Diametru 160 mm.
- Lungimea 3 metri.



Presă Peleți 300

Parametri tehnici:

- Moto reductor industrial IMAK 22 KW
- Productivitate 300 kg ora
- Umiditate materiei prime necesară 12-14%
- Frația pentru peletare 5-6 mm
- Diametrul Peleților 6 mm
- Tip matrița plată
- Greutate 450 kg



Sita vibrantă transportatoare

• Cu ajutorul sitei vibrante toate resturile de rumeguș sunt calibrate și nu nimeresc în saci cu peleți curați.

Parametri tehnici:

- Sită 3,5 mm
- Vibrator 0,160 KW
- Lungimea 1,2 metri
- Lățimea 0,3 metri



Bandă elastică transportatoare

• Cu ajutorul bandei transportatoare cu cupe, peleți sunt transportați de pe sită vibrantă în buncăr unde ele să răcesc și așteaptă să fie cântărite.

Parametri tehnici:

- Moto reductor 1,1 KW
- Lungimea 3 metri
- Lățimea 0,5 metri



Buncăr pentru răcirea Peleți

• După ce peleți cu ajutorul bandei transportatoare cu cupe au fost transportate în buncăr ele se acumulează să răcesc și așteaptă următoarea etapă tehnologică

Parametri tehnici:

- Volum 0,8 M3
- Înălțimea 2 metri
- Lățimea 0,1 metri




Cântar pentru Peleți

- După ce peleți din buncăr au fost acumulate și răciți vine etapa de cântărirea în mediu câte 15-20 kg în sac

Parametri tehnici:

- Minim 1 kg
- Maxim 100 kg



Sistem lipirea sacilor

- Ultima etapa din proces tehnologic este lipirea sacilor hermetic cu ajutor la instalația dată.

Parametri tehnici:

- Lățime 600 mm
- Consum 0,3 KW



- Încărcarea utilajului are loc la uzina producătorului în or. Chișinău Republica Moldova.
- Organizăm transport (livrarea) la prețuri mici.

Pentru a primi oferta personalizată și semnată vă rugăm se adresați ecotronex@gmail.com

Tel Mob: +373 68 559 559 / WhatsApp +373 68 559 559